

# Pour bien vous entendre avec votre lave-auto !

ENVIRON 7 % DES ACCIDENTS ENREGISTRÉS DANS LES STATIONS-SERVICE SONT RELIÉS AUX LAVE-AUTOS : GLISSADE EN MILIEU HUMIDE, TRUCHEMENT SUR UN BOYAU, DÉRAPAGE DE TOURNEVIS, DÉPLACEMENT IMPRÉVU DE VÉHICULE, CHUTE, ÉCLABOUSSURE DE PRODUIT CHIMIQUE...



Il existe plusieurs types de lave-autos. Les lave-autos à la main, les lave-autos sans contact, les lave-autos de type « tunnel », les lave-autos avec galet d'entraînement... Certains se font de plus en plus rares (lave-autos manuels), d'autres connaissent un essor remarquable (lave-autos sans contact). Quel que soit leur type, le nombre global des lave-autos en service au Québec ira en augmentant. Or ces lave-autos sont loin d'être inoffensifs pour les travailleurs qui ont à intervenir à proximité. Nettoyer dans les moindres recoins une automobile ou une camionnette nécessite force et agilité, autant de caractéristiques qu'un employé qui ne serait pas assez méfiant pourrait apprendre à ses dépens ! Voici quelques conseils afin de bien vous entendre avec votre lave-auto !

## LE BRUIT

Le niveau de bruit maximum est noté au niveau des séchoirs. Il est donc préférable de se protéger au moyen de coquilles ou de bouchons surtout si l'on intervient fréquemment (livraison à ranger...) ou pendant une durée prolongée (réparation, préposé(e) à l'entrée...).

Un niveau sonore anormal peut aussi être le signe annonciateur d'une panne imminente ou du manque d'entretien d'une composante... N'attendez pas un bris pour en faire l'entretien !



Respecter les voies de circulation prévues.

## LES DÉPLACEMENTS

Afin d'assurer des déplacements sécuritaires, il faut :

- Maintenir un minimum de ventilation en tout temps.
- Conserver une bonne tenue des lieux.
- Identifier et respecter des voies de circulation.
- Ne pas transformer les voies de circulation en espace d'entreposage.
- Porter des chaussures de sécurité adaptées (étanches, antidérapantes...).
- Maintenir un éclairage suffisant partout.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des alarmes et des interrupteurs à distance.
- Contourner et ne pas enjamber un système sous énergie.
- Ne jamais prendre appui sur les guides tubulaires au sol.

- N'intervenir dans les espaces restreints qu'à condition que le système soit verrouillé à l'arrêt (clé en votre possession) et qu'il soit délesté de toute énergie résiduelle (pneumatique, hydraulique, etc.).

## LES PRODUITS CHIMIQUES

Utilisés pour leur entretien ou essentiels à leur fonctionnement, les produits chimiques utilisés dans les lave-autos sont souvent corrosifs. Afin de limiter les risques de contact, il est important de respecter les consignes suivantes.

- Réduire les interventions au minimum lorsque le lave-auto est en fonction.
- Bien aérer les lieux avant l'entretien du lave-auto.
- Bien connaître les produits utilisés : consulter les fiches signalétiques et s'assurer que chaque



par **JOCELYN JARGOT**  
conseiller en hygiène  
industrielle,  
Auto prévention



Porter les équipements de protection appropriés au procédé.

contenant est bien étiqueté, conformément au S.I.M.D.U.T.

- Établir des méthodes de travail et identifier les équipements de protection requis pour la préparation des produits.
- Conserver un entreposage ordonné.

### LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN

Toute opération pendant laquelle il faut s'approcher de l'équipement ou entrer en contact avec celui-ci doit se faire si et seulement si :

- On connaît bien l'équipement (les cycles, les alarmes, les bruits...).
- On a vérifié tous les arrêts d'urgence.
- On s'est assuré de verrouiller tous les mécanismes et les sources d'énergie.
- On porte les équipements de protection nécessaires (gants diélectriques...).

#### Le travail isol


On devrait prévenir une autre personne de ses intentions ou garder un moyen de communication.

#### Le travail en hauteur

Il est préférable d'utiliser des échelles et escabeaux en bois non peint ou en fibre de verre avec antidérapant sur les barreaux et aux pieds.

#### L'entretien ou les réparations

Il faut se protéger particulièrement les yeux et les mains lorsqu'on utilise des outils, car le risque de perdre prise est considérablement accru par la présence d'eau, de détergent, de cire ou d'huile.

Il ne devrait pas y avoir d'inter-vention sur le panneau électrique; par contre, celui-ci doit être accessible et dégagé en tout temps afin de permettre l'accès au disjoncteur. 



Respecter une procédure de cadenassage pour tous les travaux sur le lave-auto.

## >>> VOUS DÉMÉNAGEZ SOUS PEU ? >>> VOTRE ABONNEMENT EST-IL CHU ?

Si vous êtes abonné à la revue à **titre individuel**, veuillez vous réabonner **avant la date d'échéance** (inscrite sur l'étiquette à droite de votre nom). Et si vous **déménagez**, faites-nous connaître votre nouvelle adresse sans tarder.

Numéro de l'étiquette d'abonnement : \_\_\_\_\_

### ABONNEMENT INDIVIDUEL

Personnes travaillant dans les entreprises du secteur, étudiants/étudiantes, professeurs, etc.

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

### ABONNEMENT CORPORATIF

Centres de formation professionnelle, associations, entreprises hors secteur, changement d'adresse

Nom \_\_\_\_\_

Entreprise \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Télécopieur \_\_\_\_\_

Nombre d'exemplaires de la revue Auto prévention : \_\_\_\_\_

Nombre de travailleurs dans l'entreprise (si applicable) : \_\_\_\_\_

Télécopiez ce formulaire au **(514) 844-1530** ou au **(800) 910-0122** ou encore postez-le au 4200, boul. Saint-Laurent, bureau 900, Montréal (Québec) H2W 2R2.

Vous pouvez aussi renouveler votre abonnement par téléphone en composant le **(514) 844-9415 poste 60** ou le **(800) 550-8821 poste 60**.