

Le touret à meuler

L'UTILISEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ ?

Vous trouverez avec ce numéro un autocollant vous rappelant quels sont les gardes nécessaires pour travailler en toute sécurité sur le touret à meuler. N'hésitez pas à l'afficher !

Référence : *Règlement sur la santé et la sécurité du travail*

Pare-étincelles ajustable
Prévient la projection des étincelles et des fragments de meule hors du carter.
L'espace entre le pare-étincelles et la meule doit être réglé au fur et à mesure de l'usure de la meule pour ne pas dépasser 5 mm.
(article 203)

Écran transparent
Empêche la projection de particules vers les yeux et le visage de l'opérateur.
Il est fabriqué dans un matériau transparent qui résiste aux chocs.
(article 205)

AJUSTEZ VOS GARDES

Espace maximum 5 mm

Espace maximum 3 mm

Carter de meule
Doit être capable de résister aux chocs et à la projection de fragments en cas de rupture de la meule.
(article 202)

Porte-outil ajustable
L'espacement entre le support de pièce ou le porte-outil et la meule doit être réglé au fur et à mesure de l'usure de la meule et ne pas dépasser 3 mm.
(article 204)

AUTO Prévention
autoprevention.qc.ca
800 363-2344



AUTO Prévention

ASSOCIATION SECTORIELLE SERVICES AUTOMOBILES

autoprevention.qc.ca • 800 363-2344