

Carrosserie



www.autoprevention.qc.ca

(514) 844-2886 • (800) 363-2344

LES PETITS ÉQUIPEMENTS DE DÉCAPAGE AU JET

Prévenir les risques liés au décapage

Pour vous assurer de faire du décapage au jet sans nuire à votre santé, vérifiez les points suivants et implantez des mesures correctives pour tous les points auxquels vous avez répondu non.

		oui	non
<p><i>La silice traditionnellement utilisée lors du décapage a de graves effets sur la santé. Les substituts sont beaucoup moins nocifs.</i></p>	<p>1. Éliminer les risques</p> <ul style="list-style-type: none"> • On utilise un substitut à la silice (olivine synthétique, verre recyclé, etc.) pour les travaux de décapage au jet. (RSST) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>2. Contrôler les risques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un cabinet de sablage étanche et ventilé est utilisé pour les travaux de sablage au jet. • Tous les équipements de décapage et leurs accessoires sont maintenus en parfaite condition. • On respecte les six conditions suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1. Les équipements utilisés sont pourvus d'un système d'aspiration à la source ou munis d'un dispositif limitant la dispersion des poussières d'abrasif (un embout de caoutchouc). 2. Les opérations sont occasionnelles. 3. La durée totale d'utilisation quotidienne est toujours inférieure à une heure par jour. 4. L'abrasif utilisé comporte moins de 1 % de silice libre. 5. Les travaux s'effectuent dans un endroit isolé et ventilé afin de ne pas exposer d'autres travailleurs. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>En isolant le procédé, on diminue l'exposition de tous les travailleurs aux poussières de décapage.</i></p> <p><i>Lors de petits travaux, l'exposition à la silice est importante. On doit donc utiliser des équipements adaptés et respecter toutes ces conditions.</i></p>	<p>3. Se protéger</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Pour toutes ces opérations, le travailleur porte : <ul style="list-style-type: none"> – un écran facial et ; – un masque filtrant à haute efficacité (N100). • On nettoie ces équipements adéquatement. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>4. S'informer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les travailleurs qui effectuent des travaux de sablage au jet connaissent les risques que présente la silice et portent les équipements de protection appropriés. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><i>Les équipements de protection sont requis pour les petits travaux même lorsque tous les moyens de contrôle ont été pris.</i></p>			
<p><i>La silice présente des risques importants pour la santé.</i></p>			

LISTE DES RÈGLEMENTS ET DES CODES

RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Les points identifiés en caractères gras doivent être traités en priorité.
Reporter les points à corriger sur la fiche d'action prévue à cet effet.

Complété le: _____