

## Carrosserie



www.autoprevention.qc.ca

(514) 844-2886 • (800) 363-2344

## LE REDRESSEMENT DE CHÂSSIS

## Sécuriser l'ancrage au véhicule

*Avant d'effectuer une traction, il est important de s'assurer que le véhicule est solidement ancré de toutes parts. Pour garantir une utilisation sécuritaire, vérifiez les points suivants et implantez des mesures correctives pour tous les points auxquels vous avez répondu non.*

## 1. Contrôler les risques

oui non

*Les pinces de traction et les accessoires de fixation doivent être en bon état.*

- **On remplace immédiatement toute pince ou autre accessoire de fixation qui présente des signes d'usure (dents émoussées, articulation lâche, ...) par des pièces d'origine provenant d'un manufacturier reconnu.**

## 2. Savoir faire

*Le véhicule doit être fermement soutenu et solidement ancré au niveau du châssis ou des caissons de torsion.*

- **Avant chaque utilisation, on inspecte et nettoie les dents des pinces de traction avec une brosse de métal.**
- Avant chaque utilisation, on inspecte les boulons, les écrous et les rondelles pour détecter toute faiblesse (filets usés, boulons déformés, rondelles tordues...).
- Avant d'installer un ancrage, on redresse les soudures de bas de caisse pliées ou tordues.
- **On installe une chandelle ou des retenues supplémentaires lorsqu'un point d'ancrage est déformé.**
- **On vérifie la solidité des points d'ancrage en exerçant de bonnes poussées de chaque côté du véhicule.**
- **On s'assure que les points de traction et d'ancrage sont libres :**
  - de corrosion ;
  - d'enduit insonorisant, d'enduit de bas de caisse ou de scellant ;
  - de résidus graisseux, de poussière ou de goudron ;
  - de toute obstruction causée par des canalisations ou des câbles du système de freinage.
- **On utilise des boulons, des écrous et des rondelles dont la capacité est suffisante pour les forces appliquées.**
- Lors de l'assemblage, on enduit les filets d'une graisse anti-grippage et on s'assure que l'écrou et la tête du boulon soient fermement accolés à une rondelle de sûreté.
- On manipule et on entrepose les accessoires de fixation avec soin   afin de ne pas endommager les filets.

*Les pinces de traction ainsi que les points de traction sont en bon état afin de résister aux forces de traction qui seront appliquées.*

*Les accessoires de fixation filetés peuvent être un point de faiblesse.*

## LISTE DES RÈGLEMENTS ET DES CODES

RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Les points identifiés en caractères gras doivent être traités en priorité.  
Reporter les points à corriger sur la fiche d'action prévue à cet effet.

Complété le: \_\_\_\_\_